

AXION SUPER

Reformulada para satisfacer las nuevas exigencias de los motores nafteros de los autos del mercado. Su formulación contiene componentes que ayudan a mantener limpias las partes vitales del motor como inyectores y válvulas de admisión, ayudando a mejorar el desempeño de tu motor. Un motor limpio y protegido ayuda a reducir al mínimo las emisiones del auto.

(*) Valores típicos

RON		95.3
MON		84
Color		Azul
Plomo	mg/lt	<13
Volatilidad		Se ajusta por período estacional
Corrosión al cobre (3 hs @ 50 °C)		1
Gomas lavadas	mg/cm3	4 mg / 100 cm3
Contenido de azufre	ppm	menos de 150
Benceno	% volumen	0.80
Destilación		
Punto inicial de ebullición	°C	30
Destilación al 100°C	%	55
Punto final de ebullición	°C	182

Bioetanol: de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res 733/09 la formulación de la AXION Super podrá contener Bioetanol hasta en un 10%.
La fórmula AXION Super no contiene aditivos mejoradores de octano a base de metales como el manganeso, hierro u otros.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.